

LEINOS
Naturfarben



Масло грунтовочное для дерева № 150

Грунтовочное масло для глубокой пропитки и защиты древесины на улице. Выравнивает впитываемость поверхности - снижает расход и позволяет получить более равномерный цвет при последующей обработке колерованными составами.

Технические качества

- ° Глубоко проникает в древесину
- ° Создает оптимальную поверхность для дальнейшего окрашивания
- ° Имеет высокий сухой остаток
- ° Сохраняет поры древесины открытыми
- ° Паропроницаемое
- ° Содержит добавку от грибка, синевы и плесени
- ° Подходит для консервации древесины до 6 месяцев

Состав

Льняное масло, штандоль касторового и древесного масла, штандоль древесного масла, изопарафин, йодо-пропинил-бутил-карбамат.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 360 г/л.
Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты!
Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!
При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.

Продукт содержит йодо-пропинил-бутил-карбамат. Может вызывать аллергическую реакцию.

Цвет


Бесцветный, сильно впитывающие поверхности могут менять цвет.
Не колеруется.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% примерно 12-24 часа.

Расход

0,125 л на 1,8 м²/1 слой;
1 л на 14,4 м²/1 слой;
2,5 л на 36 м²/1 слой;
10 л на 144 м²/1 слой.



LEINOS
Naturfarben

Масло грунтовочное для дерева № 150

Грунтовочное масло для глубокой пропитки и защиты древесины на улице. Выравнивает впитываемость поверхности - снижает расход и позволяет получить более равномерный цвет при последующей обработке колерованными составами.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, поверхность необходимо подготовить путем шлифовки абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Внимательно ознакомьтесь с технической инструкцией каждого используемого состава.

Метод нанесения:

Перемешайте перед использованием! Состав готов к применению. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Наносить Масло грунтовочное для дерева арт. 150 необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков, невпитавшееся масло (лужи, толстый слой) необходимо удалить или распределить кистью на сухие участки. Достаточно однократного нанесения. Всегда делайте пробную окраску.



Масло грунтовочное для дерева № 150

Грунтовочное масло для глубокой пропитки и защиты древесины на улице. Выравнивает впитываемость поверхности - снижает расход и позволяет получить более равномерный цвет при последующей обработке колерованными составами.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru